

# Firefox

---

## Navigation dans les profiles

Taper dans la barre d'adresse [about:profiles](#)

Possibilité de démarrer un navigateur avec le profile de son choix pour y exporter les favoris par exemple.

---

## Faire fonctionner les liens UNC

[Liens UNC](#)

---

## Utilisation en mode paquet plutôt que snap

Sur Ubuntu à partir de la version 22.04, firefox est installé en mode snap par défaut. Pour revenir à une installation standard en mode paquet appliquer le script suivant :

[firefox.sh](#)

```
#!/bin/bash

ROUGE='\033[0;31;1m'
VERT='\033[0;32;1m'
JAUNE='\033[0;33;1m'
BLEU='\033[0;34;1m'
VIOLET='\033[0;35;1m'
CYAN='\033[0;36;1m'
BLEUJAUNE='\033[0;33;44m'
DEFAUT='\033[0m'

FICH="/etc/apt/preferences.d/firefox-deb-nosnap"

execute()
{
    $1
    if [ $? -ne 0 ]; then
        printf "\n$ROUGE\t\tErreur execution commande :\n$1$DEFAUT\n\n"
        exit 1
}
```

```

        fi
    }

    if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
        printf "\n${ROUGE}\tCe script doit être exécuté en tant que
root${DEFAUT}\n\n"
        exit 1
    fi
    printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets${DEFAUT}\n"
    execute "apt update"
    printf "${VIOLET}Mise à jour du système${DEFAUT}\n"
    execute "apt upgrade -y"
    printf "${VIOLET}Suppression du snap firefox${DEFAUT}\n"
    execute "snap remove firefox"
    printf "${VIOLET}Suppression paquet firefox${DEFAUT}\n"
    execute "apt purge firefox -y"
    printf "${VIOLET}Ajout dépôt firefox${DEFAUT}\n"
    execute "add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa -y"
    printf "${VIOLET}Priorisation paquet firefox par rapport au
snap${DEFAUT}\n"
    cat << tagFIN > $FICH
    Package: firefox*
    Pin: release o=Ubuntu*
    Pin-Priority: -1

    Package: *
    Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
    Pin-Priority: 200
    tagFIN
    if [ ! -s $FICH ]; then
        printf "\n${ROUGE}\tErreur création fichier $1${DEFAUT}\n\n"
        exit 1
    fi
    printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets${DEFAUT}\n"
    execute "apt update"
    printf "${VIOLET}Installation paquets firefox${DEFAUT}\n"
    execute "apt install firefox firefox-locale-fr -y"
    printf "\n${VERT}\tProcédure terminée sans erreur${DEFAUT}\n"

```

## Source

[Forum Ubuntu](#)

## Dépannage

## Charge CPU élevée sans raison

### Problème :

Sans rien faire de particulier la charge CPU de firefox est élevée entraînant éventuellement une ventilation du PC.

### Solution :

Restreindre l'utilisation des services d'accessibilité (lecture à voix haute et autres services pour malvoyants) de modifier les pages web.

La procédure demande un redémarrage de firefox, fermez les onglets inutiles et sauvegardez votre travail en cours sous firefox avant de poursuivre.

Afficher les options de Firefox à partir du menu « Outils / Options ». Dans la colonne de gauche choisir « Vie privée et sécurité ».



Descendre jusqu'à la partie « Permissions » puis cocher la ligne « Empêcher les services d'accessibilité d'avoir accès à votre navigateur ».



Une fenêtre popup s'affiche pour demander le redémarrage de firefox. Cliquez sur « Redémarrer Firefox maintenant ».

---

From:

<https://wiki.iot-acis.fr/> - Wiki



Permanent link:

<https://wiki.iot-acis.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:firefox>

Last update: **2025/08/20 10:18**