Firefox

Navigation dans les profiles

Taper dans la barre d'adresse about:profiles

Possibilité de démarrer un navigateur avec le profile de son choix pour y exporter les favoris par exemple.

Faire fonctionner les liens UNC

Liens UNC

Utilisation en mode paquet plutôt que snap

Sur Ubuntu à partir de la version 22.04, firefox est installé en mode snap par défaut. Pour revenir à une installation standard en mode paquet appliquer le script suivant :

firefox.sh

```
#!/bin/bash

ROUGE='\033[0;31;1m'
VERT='\033[0;32;1m'
JAUNE='\033[0;33;1m'
BLEU='\033[0;34;1m'
VIOLET='\033[0;35;1m'
CYAN='\033[0;36;1m'
BLEUJAUNE='\033[0;33;44m'
DEFAUT='\033[0m'

FICH="/etc/apt/preferences.d/firefox-deb-nosnap"

execute()
{
        $1
        if [ $? -ne 0 ]; then
                printf "\n$ROUGE\t\tErreur execution commande :
$1$DEFAUT\n\n"
                exit 1
```

```
        fi
}

if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
        printf "\n$ROUGE\tCe script doit être exécuté en tant que
root$DEFAUT\n\n"
        exit 1
fi
printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets$DEFAUT\n"
execute "apt update"
printf "${VIOLET}Mise à jour du système$DEFAUT\n"
execute "apt upgrade -y "
printf "${VIOLET}Suppression du snap firefox$DEFAUT\n"
execute "snap remove firefox"
printf "${VIOLET}Suppression paquet firefox$DEFAUT\n"
execute "apt purge firefox -y"
printf "${VIOLET}Ajout dépot firefox$DEFAUT\n"
execute "add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa -y"
printf "${VIOLET}Priorisation paquet firefox par rapport au
snap$DEFAUT\n"
cat << tagFIN > $FICH
Package: firefox*
Pin: release o=Ubuntu*
Pin-Priority: -1

Package: *
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 200
tagFIN
if [ ! -s $FICH ]; then
        printf "\n$ROUGE\tErreur création fichier $1$DEFAUT\n\n"
        exit 1
fi
printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets$DEFAUT\n"
execute "apt update"
printf "${VIOLET}Installation paquets firefox$DEFAUT\n"
execute "apt install firefox firefox-locale-fr -y"
printf "\n${VERT}\tProcédure terminée sans erreur$DEFAUT\n"
```

Source

Forum Ubuntu

Dépannage

Charge CPU élevée sans raison

Problème :

Sans rien faire de particulier la charge CPU de firefox est élevée entrainant éventuellement une ventilation du PC.

Solution :

Restreindre l'utilisation des services d'accessibilité (lecture à voix haute et autres services pour malvoyants) de modifier les pages web.

> La procédure demande un redémarrage de firefox, fermez les onglets inutiles et sauvegardez votre travail en cours sous firefox avant de poursuivre.

Afficher les options de Firefox à partir du menu « Outils / Options ». Dans la colonne de gauche choisir « Vie privée et sécurité ».

Descendre jusqu'à la partie « Permissions » puis cocher la ligne « Empêcher les services d'accessibilité d'avoir accès à votre navigateur ».

Une fenêtre popup s'affiche pour demander le redémarrage de firefox. Cliquez sur « Redémarrer Firefox maintenant ».

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:firefox

Last update: **2025/08/20 08:18**