

Firefox

Navigation dans les profils

Taper dans la barre d'adresse <about:profiles>

Possibilité de démarrer un navigateur avec le profile de son choix pour y exporter les favoris par exemple.

Faire fonctionner les liens UNC

[Liens UNC](#)

Utilisation en mode paquet plutôt que snap

Sur Ubuntu à partir de la version 22.04, firefox est installé en mode snap par défaut. Pour revenir à une installation standard en mode paquet appliquer le script suivant :

[firefox.sh](#)

```
#!/bin/bash

ROUGE='\033[0;31;1m'
VERT='\033[0;32;1m'
JAUNE='\033[0;33;1m'
BLEU='\033[0;34;1m'
VIOLET='\033[0;35;1m'
CYAN='\033[0;36;1m'
BLEUJAUNE='\033[0;33;44m'
DEFAULT='\033[0m'

FICH="/etc/apt/preferences.d/firefox-deb-nosnap"

execute()
{
    $1
    if [ $? -ne 0 ]; then
        printf "\n$ROUGE\t\tErreur execution commande :
$1$DEFAULT\n\n"
        exit 1
    fi
}
```

```
    fi
}

if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
    printf "\n$ROUGE\tCe script doit être exécuté en tant que
root$DEFAULT\n\n"
    exit 1
fi
printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets$DEFAULT\n"
execute "apt update"
printf "${VIOLET}Mise à jour du système$DEFAULT\n"
execute "apt upgrade -y "
printf "${VIOLET}Suppression du snap firefox$DEFAULT\n"
execute "snap remove firefox"
printf "${VIOLET}Suppression paquet firefox$DEFAULT\n"
execute "apt purge firefox -y"
printf "${VIOLET}Ajout dépôt firefox$DEFAULT\n"
execute "add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa -y"
printf "${VIOLET}Priorisation paquet firefox par rapport au
snap$DEFAULT\n"
cat << tagFIN > $FICH
Package: firefox*
Pin: release o=Ubuntu*
Pin-Priority: -1

Package: *
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 200
tagFIN
if [ ! -s $FICH ]; then
    printf "\n$ROUGE\tErreur création fichier $1$DEFAULT\n\n"
    exit 1
fi
printf "${VIOLET}Mise à jour de la liste des paquets$DEFAULT\n"
execute "apt update"
printf "${VIOLET}Installation paquets firefox$DEFAULT\n"
execute "apt install firefox firefox-locale-fr -y"
printf "\n${VERT}\tProcédure terminée sans erreur$DEFAULT\n"
```

Source

[Forum Ubuntu](#)

Dépannage

Charge CPU élevée sans raison

Problème :

Sans rien faire de particulier la charge CPU de firefox est élevée entrainant éventuellement une ventilation du PC.

Solution :

Restreindre l'utilisation des services d'accessibilité (lecture à voix haute et autres services pour malvoyants) de modifier les pages web.

La procédure demande un redémarrage de firefox, fermez les onglets inutiles et sauvegardez votre travail en cours sous firefox avant de poursuivre.

Afficher les options de Firefox à partir du menu « Outils / Options ». Dans la colonne de gauche choisir « Vie privée et sécurité ».



Descendre jusqu'à la partie « Permissions » puis cocher la ligne « Empêcher les services d'accessibilité d'avoir accès à votre navigateur ».



Une fenêtre popup s'affiche pour demander le redémarrage de firefox. Cliquez sur « Redémarrer Firefox maintenant ».

From:

<https://wiki.iot-acs.fr/> - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:firefox>

Last update: **2025/08/20 10:18**

