

Git Bash

Commandes

git clone

Clone le serveur dans le répertoire courant.

Pour obtenir le lien aller sur l'interface web et cliquer en haut à droite sur le bouton clone puis copier le lien « clone with ssh ».

Clone branche principale

```
git clone <lien>
```

Clone en https avec user:token

```
git clone -c advice.detachedHead=false https://<user>:<token>@<url>
```

Clone branche particulière

```
git clone -b <nom de la branche> <lien>
```

Clone à partir d'un tag

```
git clone -b <tag> <lien>
```

Cloner uniquement un répertoire à partir d'un tag

```
git clone -b <tag> --filter=blob:none --sparse <lien>  
cd <base>  
git sparse-checkout add "répertoire"
```

git checkout

Permet de se positionner sur une branche ou sur un tag.

```
git checkout <branche>
git checkout <commit hash> -- <fichier>      # Pour récupérer une version
spécifique d'un fichier à partir d'un commit particulier
git checkout HEAD -- <fichier>                # Pour revenir à la dernière
version d'un fichier
git checkout HEAD~1 -- <fichier>             # Pour revenir à la version
précédente d'un fichier
git checkout <branche> -- <nom_du_fichier>   # Pour récupérer la version d'un
fichier depuis une branche spécifique
git restore <fichier>                        # pour annuler les modifications
```

Attention de sauvegarder d'éventuelles modifications avant de lancer la commande !

git pull

Met à jour la copie locale à partir du serveur.

git add

Ajoute un (ou des) fichier(s) au projet.

```
git add <liste fichiers>
```

git restore

Efface les modifications faites sur un fichier

```
git restore <fichier>
```

git rm

Supprime un (ou des) fichier(s).

```
git rm <fichier>
```

git mv

Renome un (ou des) fichier(s). On doit rester sur le même repository.

```
git mv <oldname> <newname>
```

git reset HEAD

Supprime un fichier de la liste des fichiers à commiter

```
git reset HEAD <fichier>
```

git status

Liste l'état des fichiers.

git commit

Prise en compte de fichiers.

```
git commit -m "commentaire" <liste fichiers>
```

Possibilité de prendre en compte tous les fichiers avec l'option -a (all)

```
git commit -am "commentaire" <liste fichiers>
```

git push

Remonte les modifications sur le serveur.

git log

Lister l'historique des commits

```
git log [<fichier>]
git log -p <fichier> # liste les commits
avec les modifications
git log --graph --oneline # affiche la liste des
commits sur une ligne
git log --pretty=oneline [<fichier>] # idem
git log --since="2025-07-01" --until="2025-07-31" # commits entre 2
dates
git log <tag1>...<tag2> # commits entre 2 tags
git log --author="Paul Bismuth" # commits d'une
personne donné
git log --grep="texte" -i # commits contenant un
texte spécifique (-i pour ignore case)
git log -- chemin/vers/fichier.txt # commits affectant un
fichier spécifique
git log --decorate --oneline # pour voir
l'historique des commits et la pose des tags
```

```
git log --name-status # pour avoir les  
fichiers concernés (A : Added M : Modified D : Deleted R : Renamed C :  
Copied)  
git log --date=iso --pretty=format:"%H|%an|%ad|%s" # format personnalisé
```

Format personnalisé

```
%H : Hash complet du commit  
%h : Hash abrégé du commit  
%T : Hash complet de l'arbre  
%t : Hash abrégé de l'arbre  
%P : Hashes des parents  
%p : Hashes abrégés des parents  
%an : Nom de l'auteur  
%ae : Email de l'auteur  
%ad : Date de l'auteur (respecte le format --date=)  
%ar : Date relative de l'auteur (ex: "il y a 2 jours")  
%ai : Date de l'auteur au format ISO 8601  
%cn : Nom du committer  
%ce : Email du committer  
%cd : Date du commit (respecte le format --date=)  
%cr : Date relative du commit  
%ci : Date du commit au format ISO 8601  
%d : Références (branches, tags)  
%D : Références sans les "()" autour  
%s : Sujet du commit (première ligne du message)  
%f : Sujet formaté sous forme de nom de fichier  
%b : Corps du message de commit  
%B : Message de commit complet (sujet + corps)  
%N : Notes du commit  
%GG : Signature GPG  
%G? : Statut de vérification de la signature GPG  
%GS : Signature GPG  
%GK : Clé de signature GPG
```

git diff

- Lister la liste des commits avec la commande **git log** ci-dessus

Console

```
git diff <fichier> # pour voir les évolutions par rapport  
au dernier commit  
git diff <commit hash> <fichier> # pour voir les évolutions par rapport  
à un commit donné
```

Graphiquement

```
git difftool HEAD~1 <fichier> # différence par rapport à
la version précédente
git difftool <commit1> <commit2> <fichier> # différence entre 2 commits
du fichier
git difftool master <fichier> # Pour comparer avec la
branche master
git difftool # Pour voir tous les
changements non commités
git difftool <tag1>:<fichier> <tag2>:<fichier> # pour comparer un fichier
entre 2 tags
```

gitk

Permet de lancer une interface graphique

```
gitk <fichier>
```

Merge

Merge d'un fichier

Exemple merge du fichier .gitlab-ci.yaml depuis la branche migration_engine vers la branche develop

```
git branch -a # pour vérifier le nom complet
de la branche
git pull origin develop # pour mettre à jour le repo
avec la branche develop
git checkout <branche> -- <fichier> # on récupère la version du
fichier depuis la branche souhaitée
git add <fichier> # optionnel si le fichier
n'existait pas dans la branche develop
git commit -m "Merge du fichier <fichier>"
git push origin develop
```

Gestion droits unix

Interrogation

```
git ls-files --stage
```

- 100644 : fichier classique
- 100755 : fichier avec les droits d'exécution (+x)
- 040000 : répertoire
- 120000 : lien symbolique

Modification

Rendre un fichier exécutable

```
chmod +x <fichier>  
git update-index --chmod=+x <fichier>
```

Rendre un fichier non exécutable

```
git update-index --chmod=-x <fichier>
```

Ne fonctionne que depuis un vrai système linux, pas à partir de Git bash

Création d'un fichier exécutable

A partir de Git 2.9 il est possible de créer un fichier directement comme exécutable :

```
git add --chmod=+x <fichier>
```

Dépannage

En cas de problème essayer de retirer puis de remettre les droits :

```
git update-index --chmod=-x <fichier>  
git update-index --chmod=+x <fichier>
```

Gestion tag

Interrogation

Lister tous les tags

```
git tag -n
```

```
git tag -n --sort=refname      # dans l'ordre des noms de tag (par
défaut)
git tag -n --sort=commitdate   # dans l'ordre chronologique
```

Rechercher un tag

```
git tag -l | egrep "^<tag>$"  # utiliser egrep pour éviter de trouver un
tag .2 par exemple
```

Interroger le contenu d'un tag

```
git show v1.4.5
git show --pretty= --name-only v1.4.5
```

Positionnement

Choisir quel commit tagger

```
git log
git log --author "MEYLHOC Olivier" # pour ne voir que les commit d'une
personne
```

Poser un tag localement et le remonter sur le serveur

```
git tag -a <tag> <commit_ID>
git push origin <tag>
```

Déplacer un tag localement et le remonter sur le serveur

```
git tag -f <tag> <commit_ID>
git push origin <tag> --force
```

Effacer

- Effacer un tag localement

```
git tag -d <tag>
```

- Effacer un tag sur le serveur

```
git push origin --delete <tag>
```

- Mettre à jour les tags localement suite à modification sur le serveur

```
git fetch --prune --prune-tags
```

Checkout

Il est possible de voir les versions de fichier correspondant à un tag en faisant un checkout à partir de celui-ci :

```
git checkout <tag>
```

Eviter de faire des modifications à partir de cet état « detached HEAD ».

Pour faire des modifications il est préférable de créer une nouvelle branche à partir du tag :

```
git checkout -b <nouvelle branche> <tag>
```

Package registry

Liste des package

Utiliser l'url : `<git url>/api/v4/projects/<project ID>/packages`

L'API n'affiche que 20 résultat par page. Pour la 2° page : `<git url>/api/v4/projects/<project ID>/packages?page=2`

Récupérer un paquet en particulier

Utiliser l'url : `<git url>/api/v4/projects/<project ID>/packages/maven/<artifact ID>/<version>/<paquet>`

From:

<https://wiki.iot-acis.fr/> - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.iot-acis.fr/doku.php?id=all:bibles:applications:git:bash>

Last update: **2026/04/03 11:34**

