Bluetooth

Commandes

Interrogation/Configuration

rfkill

Activation/désactivation des périphériques sans fil

```
rfkill list
```

hcitool

Configuration connexion bluetooth

```
hcitool dev
```

hciconfig

Configuration périphériques Bluetooth

```
hciconfig
```

Dépannage

Problème bluetooth

L'interface bluetooth reste down :

```
hciconfig
hci0:   Type: Primary  Bus: USB
        BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
        DOWN
        RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
        TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0
```

Pas de controleur par défaut

```
[root@localhost]~ > bluetoothctl show
No default controller available
[root@localhost]~ > bluetoothctl devices
No default controller available
```

Vérifications

```
systemctl status bluetooth
lsusb -v | grep Bluetooth | grep DeviceProtocol
lsusb -t | grep Wireless
hciconfig up
bluetoothctl show
bluetoothctl devices
```

How to debug bluetooth problems

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:bluetooth

Last update: **2026/07/23 13:45**