tar

Options

- x : extract
- c : create
- t : list
- v : verbose
- h : pour résoudre les liens
- f : utilise le fichier donné en paramètre
- z : compression Gzip
- j : compression Bzip
- J compression Lzma
- C : pour extraire dans un répertoire particulier
- T : lire la liste des fichiers depuis l'entrée standard

Exemples

Création archive compressée

```
tar -zcvf archive.tar.gz fichier1 fichier2 ...
```

Lister le contenu de l'archive

```
tar -ztvf archive.tar.gz
```

Extraire l'archive dans un répertoire cible

```
tar -C <repertoire> -zxvf archive.tar.gz
```

Supprimer un fichier dans une archive tar

```
tar --delete --file=archive.tar fichier1
```

Utiliser un autre utilisateur comme owner

```
tar -zcvf archive.tar.gz fichiers --owner=<user> --group=<group>
```

Fonctionne pour l'ajout de fichiers, pas pour l'extraction.

Utiliser user root comme owner pour l'extraction

En tant que root ajouter l'option –no-same-owner

```
tar -zxvf archive.tar.gz --no-same-owner
```

N'extraire que certains fichiers

```
tar -zxvf archive.tar.gz --wildcards '*.txt'
```

Archiver sans le chemin d'accès

```
find <chemin> -name "*-3IDO.sql" | tar -zcvf archive.tar.gz --transform
's,^.*/,,' -T -
```

Commandes z...

Il est possible d'appliquer certaines commandes sur des archives tar.gz en utilisant la commande équivalente commençant par z..

zcat

zcmp

zdiff

zegrep

zgrep

zmore

zless

Haut de page

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:commandes:tar

Last update: **2025/09/01 06:57**