Mot de passe

Gestion mot de passe

passwd

```
sudo passwd <login>     # changer le mot de passe d'un utilisateur
sudo passwd -l <login>  # bloquer le compte d'un utilisateur
sudo passwd -u <login>  # débloquer le compte d'un utilisateur
sudo change <login>     # positionner la date d'expiration du mot de passe
d'un utilisateur
```

Mot de passe perdu

Changer le mot de passe

- Redémarrer en mode single user
- Une fois démarré en tant que root on peut changer les mots de passe sans problème

Forcer un mot de passe

- Editer le fichier /etc/shadow
- Remplacer le mot de passe de l'utilisateur par un mot de passe dont on connait le codage

Exemple ici d'un encodage du mot de passe « raspberry » pour l'utilisateur pi:

```
pi:$6$U9sDrVeUNyt7ouSv$DEUEwUpc9XDuK5gWcHo8ts0GARw4MEqZU9y4PyuESt8GgPy3d3H5r
/LOANbeU897WWVw/ee8K0ynR9ONMAvBh.:19289:0:99999:7:::
```

Haut de page

Changer mot de passe dans un script

```
echo -e "<pwd>\n<pwd>" | sudo passwd "<user>"
```

Haut de page

Génération de mot de passe aléatoire

Utilisation de /dev/urandom

Génération d'une chaîne de caractères de longueur 8 avec les caractères A..Z, a..z, 0..9, - et _

```
< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c8
```

Source

Haut de page

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:password

Last update: **2024/12/04 09:17**