

Editeur VI

Déplacements

Au sein du fichier

```

<Ctrl><f>      page suivante
<Ctrl><b>      page précédente
<Ctrl><d>      ½ page suivante
<Ctrl><u>      ½ page précédente
G                  fin de fichier
:<n>            aller à la ligne n
<n>+           avancer de n lignes
<n>-           reculer de n lignes
{                  paragraphe précédent
}                  paragraphe suivant
z<Enter>        ligne courante en haut de l'écran
z.                ligne courante au milieu de l'écran
<n>z<Enter>    ligne n au milieu de l'écran

```

Au sein d'une ligne

```

0      début de ligne
^      début de ligne (pas les espaces)
$      fin de ligne
w      déplacement un mot à droite
b      déplacement d'un mot à gauche
)      fin de phrase
(      début de phrase
%      recherche la parenthèse ou crochet correspondant

```

[Haut de page](#)

Modifications

Insertion

```

i          insertion devant le curseur
I          insertion en début de ligne
a          ajout après le curseur

```

```
A      ajout en fin de ligne
o      ajout ligne suivante
O      insertion ligne précédante
:r fichier insert le fichier à la ligne suivante
```

Suppression

```
x      caractère courant
<n>x    n caractères
dw     mot courant
<n>dw   n mots
dd     ligne courante
<n>dd   n lignes
d^     depuis le début de la ligne
d$     jusqu'à la fin de la ligne
:g/xx/d efface toutes les lignes contenant xx
:g!/xx/d efface toutes les lignes ne contenant pas xx
:v/xx/d efface toutes les lignes ne contenant pas xx
:g/^$/d efface toutes les lignes vides
```

Remplacement

```
r      caractère courant
R      mode remplacement
cw    le mot courant
c$ ou C jusqu'à la fin de la ligne
c^    depuis le début de la ligne
s    remplace 1 caractère et passe en insertion
```

Recherche/Remplacement

Recherche

```
/xxx      recherche en avant
?xxx      recherche en arrière
/^xxx     recherche en début de ligne
/[xy]zz   recherche xzz ou yzz
/[x-z]yy  recherche xyy à zyy
n        relance la dernière recherche
N        dernière recherche en sens inverse
`^xx     recherche xx en début de ligne
/lin[uU]?x/ recherche linux ou linUX
<AltGr><#> recherche mot sous le curseur
```

<Shift><f> recherche mot sous le curseur

Remplacement

```
:s/xx/yy      yy à la place de xx dans ligne courante
:s/xx/yy/c    idem avec confirmation
:s/xx/yy/g    remplace dans tout le fichier
:s/xx/yy/cg   idem avec confirmation
:g/xx/s//yy/g yy à la place de xx dans tout le fichier
:g/xx/s//yy/cg yy à la place de xx avec confirmation dans tout le fichier
:n,m/xx/s//yy/g yy à la place de xx des lignes n à m
:%s/xx/yy/g   yy à la place de xx dans tout le fichier
:%s/xx/yy/cg  yy à la place de xx avec confirmation dans tout le fichier
&            répète la précédente commande :s
```

[Haut de page](#)

Buffer

Mémorisation

```
yy ou Y      mémorisation ligne courante
"xyy ou "xY  idem dans le buffer x
nyy ou nY    mémorisation de n lignes
"xnyy ou "xnY idem dans le buffer x
y$           mémorisation de la fin de la ligne
mx           marque le début d'un bloc
y'x          mémorise depuis le début du bloc
```

Si la référence x du buffer est une lettre majuscule, les mémorisations se font en ajout

Utilisation

```
p  Ajout du buffer après
"xp Ajout du buffer x après
P  Insertion du buffer avant
"xP Insertion du buffer x avant
```

[Haut de page](#)

Astuces

Exécution commande

:g exécute une commande sur les lignes correspondant à une expression régulière.

```
:g/xx/d      efface toutes les lignes contenant xx
:g!/xx/d    efface toutes les lignes ne contenant pas xx
:g/^$/d     efface les lignes vides
```

Supprimer les débuts de lignes

```
:%norm 10x      efface les 10 premières colonnes de toutes les lignes
:5,10 dw       efface le premier mot des lignes 5 à 10
```

Modifications complexes

```
:2,9norm f"i(^[f:r,$i)
```

- :2,9 on applique de la ligne 2 à la ligne 9 seulement
- norm on applique les commandes usuelles en mode commande
- f" on recherche la première "
- i(on insère une parenthèse ouvrante
- ^[équivalent de la touche **ESC** (on l'obtient avec la séquence **CtrlV** puis **ESC**)
- f: on recherche :
- r, on remplace les : par une virgule
- \$ on va en fin de ligne
- i) on insère une parenthèse fermante

Dos2Unix

Changer tous les <CRLF> par <LF>

```
:%s/<Ctrl><V>/<Ctrl><M>/g
```

Visualiser en mode binaire

VI

```
vi -b <fichier>
```

xxd

```
xxd <fichier>
```

hexdump

```
hexdump -C <fichier>
```

[Haut de page](#)

Macro

Enregistrer une macro

```
q a I , ESC j q
```

- q : enregistrer une macro
- a : nom du registre de la macro
- A partir de là faire les actions à enregistrer. Dans l'exemple (I , ESC j) insertion en début de ligne d'une virgule puis on passe à la ligne suivante.
- q : fin de l'enregistrement de la macro

Exécuter une macro

n fois

Pour exécuter 5 fois la macro du registre a :

```
5 @ a
```

[Haut de page](#)

Quitter / Sauvegarde

:w	sauvegarde
:wq	sauvegarde et quitter
:x	sauvegarde et quitter
:w fichier	sauvegarde dans fichier
:n,mw fichier	sauvegarde dans fichier lignes n à m

:q	quitter
:q!	quitter sans sauver (abandon)
:e!fichier	abandon puis édition fichier

[Haut de page](#)

Commandes diverses

.	ré exécute la dernière commande
u	undo : annule l'action précédente
<Ctrl><r>	redo : refait l'action précédente
J	join : concatène la ligne courante et la suivante
:!commande	Exécution d'une commande shell
:!!commande	Le résultat de la commande est inséré après
:!sh	shell (retour par exit ou <ctrld><d>)
<<	décalage vers la gauche de shiftwidth caractères
>>	décalage vers la droite de shiftwidth caractères
<Ctrl><G>	affiche les infos sur le fichier (nom, nb de
lignes, ...)	

[Haut de page](#)

Configuration en mode commande

:set all	pour visualiser les options
:NoMatchParen	inhibition du match parenthesis ne fonctionne pas dans
.vimrc	car module pas encore chargé
:DoMatchParen	activation du match parenthesis
:set mouse-=a	activer le copier/coller avec le click droit de la souris

[Haut de page](#)

Fichier de configuration

Les options de l'éditeur sont mémorisées dans le fichier `~/.exrc` ou `~/.vimrc` ou globalement sous `/etc/vim/vimrc`

colorscheme delek	autre thème pour la coloration syntaxique
set tabstop=4	taille tabulation = 4 caractères

```
set shiftwidth=4          taille pour décallage = 4 caractères
set number               affiche les n° de ligne
set autoindent           auto indentation du texte (taper <CTRL><D> en mode
insertion pour revenir en arrière)
set showmode             affiche en bas de l'écran quand on est en mode
insertion
set ic/set noic         recherche indépendante/dépendante de la caste
syn on                  coloration syntaxique
let loaded_matchparen = 1 évite le chargement du module qui fait le match
parenthèse
autocmd FileType * setlocal formatoptions-=c formatoptions-=r formatoptions-
=o désactiver l'insertion automatique de commentaires.
```

[Haut de page](#)

Dépannage

Mauvais fonctionnement du copier/coller à la souris

Problème

Quand on essaye de <coller> d'un click de souris, l'éditeur passe dans un mode visuel.

Palliatif

Utiliser la touche <SHIFT> lors du <Coller>

Solution


Le problème vient de l'absence du fichier de configuration. Créer un fichier [~/.vimrc](#) avec par exemple la ligne de coloration syntaxique pour vim :

```
syn on
```

Penser à créer le fichier /root/.vimrc pour les commandes vi passées avec sudo

[Haut de page](#)

From:
<https://wiki.iot-ac.s.fr/> - **Wiki**



Permanent link:
<https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:vi>

Last update: **2025/02/20 10:47**